

# D-5000-EX



DISPOSITIVO PTA GPS/GSM **ATEX**

SOS



POWERFULL



FST5000EX\_ES\_2026\_V1

# ¡ SIMPLIFICAMOS LA SEGURIDAD DE SUS TRABAJADORES !

## ¿ POR QUÉ ELEGIR DOOMAP ?

- 1** **Una solución con todo incluido y listo para usar**  
**Sencillez.** Doomap simplifica sus trámites para proteger a sus empleados. Nuestra oferta incluye el material, la tarjeta SIM, una conexión a nuestra central receptora de alarmas 24/7, así como el mantenimiento.
- 2** **Una suscripción sin permanencia**  
**Flexibilidad.** Sin inversión, para mantener la tesorería disponible. Las ofertas de Doomap son flexibles. Una empresa evoluciona, también lo hace su plantilla.
- 3** **Entregado «listo para usar» en 72 horas**  
**Sencillez.** Doomap simplifica sus trámites para proteger a sus empleados. Nuestra oferta incluye el material, la tarjeta SIM, una conexión a nuestra central receptora de alarmas 24/7, así como el mantenimiento.
- 4** **Una conexión 24/7 a nuestra Central Receptora de Alarmas**  
**Seguridad.** En caso de alarma, un operador entra en contacto a través del dispositivo con el portador, en modo «manos libres» y alerta los servicios de emergencia si es necesario. La ubicación del PTA se transmite mediante geolocalización GPS.
- 5** **Dispositivos compatibles con el estándar de comunicación**  
**Adaptabilidad.** Es importante destacar que las redes 2G y 3G irán desapareciendo gradualmente en los próximos años, por lo que la adaptabilidad es fundamental.



A photograph of three call center operators in a modern office setting. They are wearing headsets with microphones and are focused on their work. The background shows large windows with horizontal blinds, letting in natural light. The operators are seated at desks, and the overall atmosphere is professional and calm.

SOLUCIÓN  
CON CONEXIÓN A  
NUESTRA  
CENTRAL RECEPTORA\*  
DE ALARMAS 24/7

\*CENTRO MULTILINGÜE, DEDICADO A LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS

# ¿POR QUÉ ELEGIR EL PTA D-5000-ATEX ?


- 1 UN DISPOSITIVO CONFORME A LAS NORMAS ATEX Y IP 67 PARA ZONAS DE RIESGO.
- 2 FUNCIONES AVANZADAS PTA : ALARMA VOLUNTARIA (SOS) O AUTOMÁTICA (VERTICALIDAD & INMOVILIDAD\*)
- 3 VARIOS ACCESORIOS QUE PROPORCIONAN UNA MAYOR COMODIDAD DE USO.
- 4 UN MÓDULO GPS DE ALTO RENDIMIENTO PARA GEOLOCALIZAR AL PORTADOR EN CASO DE ALARMA
- 5 UNA SEÑAL ACÚSTICA DE PROXIMIDAD PARA AYUDAR EN LA BÚSQUEDA EN LOS ÚLTIMOS METROS
- 6 UNA TARJETA SIM M2M MULTI-OPERADOR COMPATIBLE EN LOS 27 PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA\*\*

# PTA GSM 4G ATEX

D-5000-ATEX

**55** € /mes  
IVA no incl.

- Sin permanencia
- **Todo incluido** (CRA 24/7, Material, SIM, Mantenimiento)



## EL PACK INCLUYE :

- 1 terminal PTA con pinza de cinturón (1)
- 1 cargador + cable USB
- Enlace de código QR depuesta en servicio (2)

## Características principales

- Autonomía: Hasta 7 días
- Transmisión de las alarmas en datos GPRS o SMS
- Altavoz potente
- Aviso de batería baja
- Botón manual SOS
- Prealarma sonora y señal acústica de proximidad
- Diseño ergonómico



ANTES DE USAR, ESCANÉAME

[2]

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y OPCIONES



# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y OPCIONES

## FUNCIONES PTA

- Botón de alarma voluntaria SOS.
- Detección automática: pérdida de verticalidad, ausencia de movimiento, impacto o caída.
- Presencia de vida.
- Envío de mensajes de estado del dispositivo y mensajes interactivos.
- Activación automática del modo manos libres.

## ACCIONES EN ALARMA

- Transmisión de alertas a nuestro centro de telealarmas 24/7.
- Solicitud de intervención de los servicios de emergencia y/o destinatarios designados (según verificación de la alerta).
- Notificación por SMS a los destinatarios de la alerta\*.
- Baliza sonora de proximidad para facilitar la localización final del portador.
- Funcionamiento incluso en ausencia de red móvil (opcional vía Wi-Fi en modo degradado).

## APROBADO PARA ATEX/IECEX

- Estanqueidad IP67 y resistencia a golpes.
- Certificación ATEX / IECEx – Zona 1/21:
  - II 2 G Ex ib IIC T4 Gb
  - II 2 D Ex ib IIIB T130°C Db
  - EESF 24 ATEX 022X / IECEx EESF 24.0016X
- Rango de temperatura de uso: -20°C a +50°C.
- Normas: EN IEC 60079-0:2018+A11:2024, IEC 60079-11:2023.
- Certificación CE y RoHS.

## LOCALIZACIÓN

- Geolocalización multitecnología Doomap Advanced.
- Localización por CELL ID.
- Receptores satelitales GNSS: GPS, Glonass y Galileo (True GPS).
- Localización en interiores disponible como opción vía Wi-Fi.

## CONECTIVIDAD

- Voz bidireccional: 2G / 3G / 4G y Wi-Fi.
- Antenas integradas: GSM, GNSS, Wi-Fi y BLE.
- Compatible con todos los operadores, incluido a nivel internacional.
- Redes:
  - GSM: 900 / 1800 MHz
  - WCDMA: Bd.1 / Bd.5 / Bd.8
  - LTE-FDD: Bd.1 / Bd.3 / Bd.5 / Bd.7 / Bd.8 / Bd.20 / Bd.28
  - LTE-TDD: Bd.38 / Bd.40

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Dimensiones: 63,5 × 45,5 × 22,8 mm
- Peso: 76 g
- Pantalla LCD con símbolos de guía.
- Agarre firme mediante teclado de silicona.

## BATERÍA Y AUTONOMÍA

- Batería recargable de ion-litio de 840 mAh.
- Hasta 7 días en modo espera (según uso).

# ACCESORIOS (en opción)

Pulsera



Cinta para el cuello



Mosquetón





¿Tienes preguntas? ¡Contacta con nuestros expertos de doomap!



(+34) 876 141 301

Doomap  
España

doomap®

